

ふらっと、

屋上は、パワースポット。

教室で友達のどうでもいい話を、楽しそうなふりをして聞くのは正直面倒い。

誰も居ない屋上で、寝転んで日光浴をした方がよっぽど気分が上がる。

太陽光パネルも屋上に水平に設置すれば、パネルの高さがパラペットを越えないから、

面倒な申請手続きもいらなとか。さあ、午後の授業にむけて、ふらっと、しよう。

【**屋上水平設置型**】乾式基礎専用 取付架台

ディーフラット





[屋上水平設置型] 乾式基礎専用 取付架台

D-FLAT

ディーフラット


10年
長期保証

最高高さが変わらない低設架台

角度のある架台の場合、建物の最高高さによって申請が必要になったり設置出来ないこともあります。D-FLATなら最高高さを保持でき、また目立たずに設置できるので、様々な条件下においてスムーズに設置可能です。

屋根面から
太陽電池上面までの高さ
150mm以下

※H35の太陽電池の場合



アタッチメント金具




一般的な縦積方式に対して、 基礎を横積方式にすることで様々なメリットを実現

支持点を共用使用するので、
基礎点数の減少を実現

横積方式により3段以上の
連続設置が可能

横積に太陽電池を
載せることで設置面積が減少

一般的な基礎 縦積方式



D-FLAT 横積方式



陸屋根時設置角度と発電効率の関係性【南30°を100%とする】小田原(年間最適角度は31.1度)

傾斜角度	0°(南)	45°(南東・南西)	90°(東・西)	135°(北東・北西)	180°(北)
0°	90%				
10°	95%	94%	89%	84%	82%
20°	99%	95%	87%	78%	74%
30°	100%	95%	84%	71%	64%
40°	99%	94%	80%	64%	56%
50°	96%	90%	75%	57%	48%
60°	91%	85%	70%	51%	42%
70°	84%	79%	64%	46%	36%
80°	76%	71%	58%	41%	32%
90°	66%	63%	52%	37%	29%

株式会社動力は、様々な施工条件に対応した太陽光発電用取付架台の研究、開発、販売を行っています。

その他の製品については下記ホームページからご確認ください。



動力
ホームページ



取付架台
一覧



製品技術情報
施工マニュアルなど
各種資料



本社 愛知県安城市三河安城東町2-3-10
中部営業所 TEL:0566-91-3880 FAX:0566-91-3881

東京営業所 TEL:03-6659-5588 FAX:03-3633-3311
中部営業所 TEL:052-957-5370 FAX:052-973-2120
(名古屋オフィス)

中国営業所 TEL:082-238-6693 FAX:082-238-6694
九州営業所 TEL:092-292-1180 FAX:092-292-1322

お問い合わせは