

SMAC シリーズ製品ラインナップ

上下間のパネルの隙間は業界最小「5mm」のスマックシリーズ。
太陽光パネルを効率よく、屋根のスペースを最大限に有効活用できる。

■ SMAC/角ハゼ、丸ハゼ、嵌合式立平

■ SMAC(T)-1型/嵌合式立平

■ SMAC(T)-3型/ハゼ式立平



■ SMAC(S35)/三晃式瓦棒(角ハゼ)

■ SMAC(INB)/イナバ物置



Dキャッチ(配線用)



* ルーフボルト方式となります。

* SMAC用 (その他製品用もあります)

01 工事が簡単

棟側からパネルを差し込んで固定するだけ。モジュール設置と同時に接地が可能です。



* SMAC(INB) はルーフボルト方式となります。

02 見栄えが向上

モジュールケーブルを本体に結束可能。ケーブルが屋根に接触しません。



* SMAC(INB)非対応。









「15年間の長期保証制度」

15年
製品保証

- ・ 当社の施工指示書に従って設置し、正常な設置環境（日本国内での使用に限る）の下で保証対象製品が製造瑕疵によって設置強度を保てず、対物損害が発生している場合、商品出荷日より15年間、無料交換させていただきます。 ※但し、交換の具体的内容は、当社規定により、形状・色調など変更する場合があります。
- ※当社取付部材以外の製品については、保証対象外となります。
- ※保証対象項の該当が無い場合、点検に関する諸費用は実費を請求させていただきます。
- ※保証対象に該当するか否か出張調査を行い、保証対象外であった場合、出張に関する実費を申し受けることがあります。

SMAC 製品特長

- ①組立作業が不要：組み上げられた状態で納品、細かい組立作業が不要。
 ②スマート設計：パネルの隙間は業界最小「5mm」、モジュールを設置すると同時にアースを取ることができます。
 ③簡単な整線：金具に直接モジュールケーブルを結束することができます。
 * SMAC(INB)非対応。

	丸ハゼ (両丸)	丸ハゼ (片丸)	角ハゼ	嵌合式立平
形状				
金具	SMAC	SMAC	SMAC	SMAC
フレーム	・フランジレスタイプ ・P型フランジタイプ	・フランジレスタイプ ・P型フランジタイプ	・フランジレスタイプ ・P型フランジタイプ	・フランジレスタイプ ・P型フランジタイプ
	嵌合式立平	ハゼ式立平	三晃式瓦棒(角ハゼ)	イナバ物置
形状				 <small>※施工マニュアル設置基準をご確認ください。</small>
金具	SMAC(T)-1型	SMAC(T)-3型	SMAC(S35)	SMAC(INB)
フレーム	・フランジレスタイプ	・フランジレスタイプ	・フランジレスタイプ	・フランジレスタイプ

* フランジレス (H=30mm/32mm/35mm/40mm/46mm) / P型フランジ (パナソニック)

〈特記事項〉

- ・製品保証書は納品書と同封されます。【保証書は再発行いたしません】ので紛失しないよう大切に保管してください。
- ・屋根、建築物の強度は含まれていませんので、建築設計サイドでご確認ください。
- ・その他、詳細事項及び製品技術情報（施工マニュアル等）は「開発部」までお問い合わせください。



WWW.doryoku.co.jp



架台一覧



見積依頼書・各種資料

本社
 〒446-0057
 愛知県安城市三河安城東町二丁目3番地10
 TEL : 0566-91-3880 FAX : 0566-91-3881
 東京営業所 TEL : 03-6659-5588 FAX : 03-3633-3311
 中部営業所 TEL : 0566-91-3880 FAX : 0566-91-3881
 中国営業所 TEL : 082-238-6693 FAX : 082-238-6694
 九州営業所 TEL : 092-292-1180 FAX : 092-292-1322

お問い合わせは