

お取引先各位



TEL : 0566-91-3880

FAX : 0566-91-3881

新製品発売のご案内 beMAX「重ね板折板向けラックレス金具」

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび、新製品 **beMAX「重ね板折板向けラックレス金具」** ラックレス架台（ルーフト方式）を新たなラインナップとして追加いたしました。これまでご定評いただいている「上下間のパネルの隙間は業界最小の 5mm」と、屋根のスペースを最大限に有効活用できる自信作となっております。

尚、新製品につきましてご不明な点などございましたら、その折りお問い合わせ下さいますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

〈新製品〉



（ビー・マックス）「重ね板折板向けラックレス金具」

【製品特長】

- ・屋根のスペースを最大限に有効活用
上下間のパネルの隙間は業界最小の 5mm、屋根のスペースを最大限に有効活用できます。
- ・組立作業が不要
組み上げられた状態で納品、細かい組立作業が不要。
- ・モジュールを設置すると同時にアースを取ることができます。
- ・簡単な整線
金具に直接モジュールケーブルを結束することができます。
- ・施工が安全
パネルの上に乗らずに安全に施工が可能。パネル割れ・転落事故リスクを低減します。

【対応モジュール】

- ・フランジレスタイプ：モジュール厚（32mm／35mm／40mm／46mm）
- ・P型フランジタイプ（下部フランジ）
- ・M型フランジタイプ（上部フランジ）

適応基準	JIS C 8955:2017
屋根材板厚	0.6mm以上
設置高さ	13m以下
設置角度	～ 3.0 寸
設置禁止	外周部 300mm
風速	最大 40m/s
積雪	最大 150cm
固定点数	2点又は3点、4点



以上